

**PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y REPARACIONES MENORES PARA MOTOS YAMAHA V STAR 650 Y 1100
MANTENIMIENTO GENERAL Y CARTA DE LUBRICACION.**

* Estos items requieren herramientas especiales, informacion y conocimientos tecnicos, deben ser realizados por un técnico autorizado.

Versión libre, extractada, traducida y adaptada del Manual del Propietario

N°	ITEM	PUNTOS A OBSERVAR	INICIAL	LECTURA DEL ODOMETRO					
			600 millas (1000 km) ó 1 mes	4000 millas (7000 km) ó 6 meses	8000 millas (13000 km) ó 12 meses	12000 millas (19000 km) ó 18 meses	16000 millas (25000 km) ó 24 meses	20000 millas (31000 km) ó 30 meses	
1	* Elemento del Filtro de Aire	- Limpiar con aire comprimido seco. - Cambiar si es necesario.	-	√	√	√	√	√	√
2	* Embrague (clutch)	- Revisar funcionamiento. - Ajustar o cambiar la guaya.	√	√	√	√	√	√	√
3	* Freno Delantero y Trasero de Disco	- Revisar funcionamiento, escapes y nivel de líquido de frenos. - Reemplace las pastillas si es necesario.	√	√	√	√	√	√	√
4	* Freno Trasero	- Revisar funcionamiento. - Ajuste el juego libre del pedal y reemplace las bandas si es necesario.	√	√	√	√	√	√	√
5	* Mangueras de Freno	- Revise por grietas y/o daños. - Reemplácelas si es necesario.	-	√	√	√	√	√	√
		- Cambiar.	Cada 4 años						
6	* Rines	- Revisar daños de los rines, alabeos, bote, vibración, radios sueltos, flojos o averiados. - Corrija y/o cambie si es necesario.	-	√	√	√	√	√	√
7	* Llantas	- Revise la profundidad del labrado y posibles daños. - Reemplace si es necesario. - Revise la presión de inflado. - Corrija si es necesario.	-	√	√	√	√	√	√
8	* Rodamientos de las Ruedas Delanteras y Traseras	- Compruebe que las ruedas giren suavemente y sin ruidos anormales. - Reemplace si es necesario.	-	√	√	√	√	√	√

**PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y REPARACIONES MENORES PARA MOTOS YAMAHA V STAR 650 Y 1100
MANTENIMIENTO GENERAL Y CARTA DE LUBRICACION.**

* Estos items requieren herramientas especiales, informacion y conocimientos tecnicos, deben ser realizados por un técnico autorizado.

Versión libre, extractada, traducida y adaptada del Manual del Propietario

N°	ITEM	PUNTOS A OBSERVAR	INICIAL	LECTURA DEL ODOMETRO					
			600 millas (1000 km) ó 1 mes	4000 millas (7000 km) ó 6 meses	8000 millas (13000 km) ó 12 meses	12000 millas (19000 km) ó 18 meses	16000 millas (25000 km) ó 24 meses	20000 millas (31000 km) ó 30 meses	
9	*	Bujes y Pasador Tijera - Revise los bujes y pasador de la tijera. - Lubrique moderadamente con grasa a base de litio. - Cambiar pasador y/o bujes si es necesario.	-	-	√	-	Lubrique	-	
10	*	Rodamientos Direccion - Revise suavidad y posible juego de la dirección. - Ajuste y corrija si es necesario. - Engrase los rodamientos superior e inferior con grasa a base de litio cada 16000 millas (25000km) o cada 24 meses.	√	√	√	√	Lubrique	√	
11	*	Soportes y Abrazaderas de Chasis -Revise todos los soportes y abrazaderas. - Corrija si es necesario.	-	√	√	√	√	√	
12		Eje de Manillar de Freno - Lubrique ligeramente con grasa a base de silicona.	-	√	√	√	√	√	
13		Eje de Pedal de Freno - Lubrique ligeramente con grasa a base de litio multipropósito.	-	√	√	√	√	√	
14		Eje de Manillar de Embrague (clutch) - Lubrique ligeramente con grasa a base de litio multipropósito.	-	√	√	√	√	√	
15		Eje de Pedal de Cambios - Lubrique ligeramente con grasa a base de litio multipropósito.	-	√	√	√	√	√	
16		Eje de Palanca de Apoyo para Parqueo - Revise su funcionamiento. - Lubrique ligeramente con grasa a base de litio multipropósito.	-	√	√	√	√	√	

**PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y REPARACIONES MENORES PARA MOTOS YAMAHA V STAR 650 Y 1100
MANTENIMIENTO GENERAL Y CARTA DE LUBRICACION.**

* Estos items requieren herramientas especiales, informacion y conocimientos tecnicos, deben ser realizados por un técnico autorizado.

Versión libre, extractada, traducida y adaptada del Manual del Propietario

N°	ITEM	PUNTOS A OBSERVAR	INICIAL	LECTURA DEL ODOMETRO					
			600 millas (1000 km) ó 1 mes	4000 millas (7000 km) ó 6 meses	8000 millas (13000 km) ó 12 meses	12000 millas (19000 km) ó 18 meses	16000 millas (25000 km) ó 24 meses	20000 millas (31000 km) ó 30 meses	
17	*	Interruptor de Apoyo Lateral para Parqueo - Revise su funcionamiento y cambielo si es necesario.	√	√	√	√	√	√	
18	*	Amortiguadores Delaneros - Revise su funcionamiento. - Revise posibles fugas de aceite. - Repare si es necesario.	-	√	√	√	√	√	
19	*	Amortiguador Trasero - Revise su funcionamiento. - Revise posibles fugas de aceite. - Reemplacelo(s) si es necesario.	-	√	√	√	√	√	
20		Aceite de Motor - Cambio (con motor caliente).	√	√	√	√	√	√	
21		Elemento Filtro de Aceite Motor - Cambio.	√	-	√	-	√	-	
22		Aceite de Diferencial - Revise nivel. - Revise posibles fugas y corrija si es necesario. - Cambiar inicialmente a las 600 millas (1000 km) o 1 mes; posteriormente cada 16000 millas (25000 km) o 24 meses.	CAMBIAR	√	√	√	CAMBIAR	√	
23	*	Interruptores de Frenos Trasero y Delantero - Revise funcionamiento. - Corrija si es necesario.	√	√	√	√	√	√	
24	*	Guaya de Velocimetro - Aplique suficiente lubricante YAMAHA para guayas y cadena o aceite motor tipo SAE 10W30.	√	√	√	√	√	√	

**PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y REPARACIONES MENORES PARA MOTOS YAMAHA V STAR 650 Y 1100
MANTENIMIENTO GENERAL Y CARTA DE LUBRICACION.**

*** Estos items requieren herramientas especiales, informacion y conocimientos tecnicos, deben ser realizados por un técnico autorizado.**

Versión libre, extractada, traducida y adaptada del Manual del Propietario

N°	ITEM	PUNTOS A OBSERVAR	INICIAL	LECTURA DEL ODOMETRO					
			600 millas (1000 km) ó 1 mes	4000 millas (7000 km) ó 6 meses	8000 millas (13000 km) ó 12 meses	12000 millas (19000 km) ó 18 meses	16000 millas (25000 km) ó 24 meses	20000 millas (31000 km) ó 30 meses	
25	*	Guaya y Mando de Acelerador	- Revise juego libre y funcionamiento. - Ajuste el juego libre si es necesario. - Lubrique la guaya y el mando.	-	√	√	√	√	√
26	*	Luces, Señales e Interruptores	- Revise su correcto funcionamiento. - Ajuste la altura de las luces alta y baja.	√	√	√	√	√	√