

**PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y REPARACIONES MENORES DEL SISTEMA DE EMISIONES
PARA MOTOCICLETAS V STAR 650 Y 1100**

* Estos items requieren herramientas especiales, información y conocimientos técnicos; deben ser realizados por un técnico autorizado.

Versión libre, extractada, traducida y adaptada del Manual del Propietario

N°	ITEM	RUTINA	LECTURA DEL ODOMETRO					
			INICIAL 600 millas (1000 km) ó 1 mes	4000 millas (7000 km) ó 6 meses	8000 millas (13000 km) ó 12 meses	12000 millas (19000 km) ó 18 meses	16000 millas (25000 km) ó 24 meses	20000 millas (31000 km) ó 30 meses
1	*	Mangueras de Combustible - Revise las mangueras por agrietamientos o daño. - Reemplace si es necesario.	√	√	√	√	√	√
2	*	Filtro de Combustible - Reemplace el filtro si lo tiene.	-	-	-	-	-	CAMBIAR
3		Bujías de Encendido - Revise el estado de las bujías. Limpíelas y calibre la luz ente los electrodos. - Reemplacelas cada 8000 ml. (13000 km) o cada 12 meses.	-	√	CAMBIAR	√	CAMBIAR	√
4	*	Ajuste de Holgura de Valvulas - Revise y ajuste la holgura de las válvulas cuando el motor esté frío.	√	√	√	√	√	√
5	*	Sistema de Ventilacion del Carter del Motor - Revise la manguera de desfogue, si está agrietada o dañada. - Reemplace si es necesario.	-	√	√	√	√	√
6	*	Sincronizacion de los carburadores - Auste la sincronización de los carburadores.	√	√	√	√	√	√
7	*	Velocidad Mínima (ralenty) del Motor - Revise y ajuste las RPM mínimas o de ralenty del motor.	-	√	√	√	√	√
8	*	Sistema de Exhosto. - Revise posibles fugas. - Apriete si es necesario. - Reemplace empaque(s) si es necesario.	-	√	√	√	√	√
9	*	Sistema de Control de Emisiones, si lo posee - Revisar el sistema por posibles daños. - Reemplace si es necsario.	-	-	-	√	-	√