

REVISIONES PARA EFECTUAR EN SU MOTOCICLETA, CADA VEZ QUE LA VAYA A UTILIZAR

Aplicable a modelos YAMAHA V STAR 650 o V STAR 1100

Versión libre, extractada, traducida y adaptada del Manual del Propietario

SISTEMA	REVISAR	OBSERVACIONES	PRECAUCIONES
COMBUSTIBLE	<ul style="list-style-type: none"> - Revise nivel de combustible en el tanque. - Revise posibles fugas en las mangueras. - Complete nivel y corrija si hay escapes. 	No llene demasiado el tanque; debe tener espacio en la parte superior para los vapores; si se llena demasiado se pueden presentar escapes de combustible por la tapa de llenado que pueden ser peligrosos.	La gasolina es altamente inflamable; también deteriora el estado de la pintura del tanque. Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto, lave con abundante agua. El combustible irrita la piel, en caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
ACEITE DE MOTOR	<ul style="list-style-type: none"> - Revise nivel de aceite motor. - Revise y corrija posibles fugas de aceite. - Complete nivel con el aceite adecuado. 	No exceda la marca de nivel máximo. Utilice siempre la marca y tipo adecuados.	
ACEITE DE DIFERENCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Revise nivel de aceite del diferencial. - Revise y corrija posibles fugas. - Complete nivel con el aceite adecuado. 	No exceda la marca de nivel máximo.	
FRENOS DELANTEROS	<ul style="list-style-type: none"> - Revise el funcionamiento de los frenos de disco; si se siente muy suave, largo o esponjoso, se debe purgar el sistema. - Revise el juego libre del manillar y ajuste de acuerdo con las especificaciones, si es necesario. - Revise estado de las pastillas de frenos, reemplazándolas si es necesario. - Revise nivel del líquido de frenos. - Complete nivel con el líquido recomendado. 	Se recomienda que estos trabajos los realice un técnico autorizado.	El líquido de frenos es tóxico; evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 20 minutos; conviene posteriormente consultar al especialista. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. El líquido de frenos daña la pintura, en caso de contacto, lave con abundante agua y un paño suave mojado en agua.
FRENOS TRASEROS	<ul style="list-style-type: none"> - Revise el funcionamiento. - Revise el juego libre del pedal. - Ajuste de acuerdo con las especificaciones si es necesario. 		
CLUTCH O EMBRAGUE	<ul style="list-style-type: none"> - Revise el funcionamiento. - Lubrique la guaya. - Revise el juego libre del manillar. - Ajuste de acuerdo con las especificaciones si es necesario. 		
MANDO DEL ACELERADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Revise que el funcionamiento sea suave. - Revise el juego libre. - Lubrique las guayas y ajuste el juego libre de las mismas. - Lubrique el interior del mando. - Consulte las especificaciones. 	Se recomienda que estos trabajos los haga un técnico autorizado.	
LLANTAS Y RINES	<ul style="list-style-type: none"> - Revise las llantas por posibles daños y desgastes excesivos. - Reemplácelas si es necesario. - Revise la presión de las llantas. - Ajuste a la presión según las recomendaciones del fabricante de la motocicleta. 		
PEDALES Y MANILARES	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique que la operación sea suave. - Lubrique los puntos de articulación si se requiere. 		
APOYO LATERAL PARA PARQUEO	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique que la operación sea suave. - Lubrique los puntos de articulación si se requiere. 		
SUJETADORES Y ABRAZADERAS DEL CHASIS	<ul style="list-style-type: none"> - Revise que no haya tuercas y tornillos flojos. - Apriete a la torsión adecuada si se requiere. 		
INSTRUMENTOS, LUCES, SEÑALES E INTERRUPTORES	<ul style="list-style-type: none"> - Revise su funcionamiento. - Corrija si es necesario. 		
INTERRUPTOR DEL APOYO LATERAL PARA PARQUEO.	<ul style="list-style-type: none"> - Revise el apagado del motor con este interruptor. - Si no opera correctamente, hagalo revisar. 	Se recomienda que estos trabajos los haga un técnico autorizado.	