

REVISIONES PARA EFECTUAR EN SU MOTOCICLETA YAMAHA V STAR 650 o 1100 ANTES DE VIAJAR.

Versión libre, extractada, traducida y adaptada del Manual del Propietario

SISTEMA	REVISAR	ACCIÓN RECOMENDADA	OBSERVACIONES	PRECAUCIONES
COMBUSTIBLE	- Revise nivel de combustible en el tanque. - Revise posibles fugas en las mangueras	Complete nivel y corrija si hay escapes.	No llene demasiado el tanque; el tanque debe tener espacio en la parte superior para los vapores; si se llena demasiado se pueden presentar escapes de combustible por la tapa de llenado que pueden ser peligrosos.	La gasolina es inflamable; también deteriora el estado de la pintura del tanque. Evite el contacto con los ojos; en caso de contacto, lave con abundante agua. El combustible irrita la piel; en caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
ACEITE DE MOTOR	- Revise nivel de aceite motor. - Revise posibles fugas de aceite.	Complete nivel con el aceite adecuado. Revise y corrija fugas si las hay.	No exceda la marca de nivel máximo. Utilice siempre la marca y tipo adecuados.	
ACEITE DE DIFERENCIAL	- Revise nivel de aceite del diferencial. - Revise posibles fugas.	Complete nivel con el aceite adecuado. Revise y corrija fugas si las hay.	No exceda la marca de nivel máximo.	
FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO	- Revise funcionamiento de los frenos de disco. - Revise el juego libre del manillar. - Revise estado de las pastillas de frenos. - Revise nivel del líquido de frenos. - Revise posibles fugas. - Purgue el sistema.	Si se siente muy suave, largo o esponjoso, se debe purgar el sistema. Ajuste de acuerdo a las especificaciones si es necesario. Reemplace las pastillas. Complete nivel con el líquido apropiado. Revise y corrija posibles fugas.	Se recomienda que estos trabajos los haga un técnico autorizado.	El líquido de frenos es tóxico; evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 20 minutos; conviene luego consultar al especialista. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. El líquido de frenos daña la pintura; en caso de contacto, lave con abundante agua y un paño suave mojado en agua.
FRENOS TRASEROS	- Revise el funcionamiento. - Revise el juego libre del pedal.	Ajuste de acuerdo a las especificaciones si es necesario.		
CLUTCH O EMBRAGUE	- Revise el funcionamiento. - Lubrique la guaya. - Revise el juego libre del manillar.	Ajuste de acuerdo a las especificaciones si es necesario.		
MANDO DEL ACELERADOR	- Revise que el funcionamiento sea suave - revise el juego libre.	Lubrique las guayas y ajuste el juego libre de las mismas; consulte las especificaciones. Lubrique el interior del mando.	Se recomienda que estos trabajos los haga un técnico autorizado.	
LLANTAS Y RINES	- Revise las llantas por posibles daños y desgastes excesivos. - revise la presión de las llantas.	Reemplácelas si es necesario. Ajuste a la presión recomendada.		
PEDALES Y MANILARES	- Verifique que la operación sea suave.	Lubrique los puntos de articulación si se requiere.		
APOYO LATERAL PARA PARQUEO	- Verifique que la operación sea suave.	Lubrique la articulación si se requiere.		
ESTADO GENERAL DEL CHASIS	- Revise que no haya tuercas y tornillos flojos.	Apriete a la torsión adecuada si se requiere.		
INSTRUMENTOS, LUCES, SEÑALES E INTERRUPTORES	- Revise su funcionamiento.	Corrija y/o cambie si es necesario.		
INTERRUPTOR DEL APOYO LATERAL PARA PARQUEO	- Revise la operación del sistema de apagado del motor con este interruptor.	Si no opera correctamente, se debe revisar el sistema.	Se recomienda que estos trabajos los haga un técnico autorizado.	
BUJÍAS DE ENCENDIDO	- Revise estado y apertura entre electrodos	Limpie y calibre apertura si se requiere, consulte las especificaciones.		